

NORIT-Brandschutzplatte

Produktinformation

NORIT

Produktbeschreibung

- baubiologisch geprüfte und empfohlene Gipsfaserplatte
- nicht brennbar, Baustoffklasse A1 (EN 13501-1), A2 (DIN 4102-1)
- für Applikationen geeignet
- scharfkantig gesägt



Brandschutz



Schallschutz



Baubiologisch



NORIT-BSP G (Dichte: ca. 1.250 kg/m³)

Artikelnr.	EAN-Nr.	Standardbreite (mm)	Standarddicke (mm)	Standardlänge (mm)	Paletteninhalt		Gewicht	
					Stück	m ²	ca. kg/m ²	ca. kg/Pal.
600306	4 260102 760134	1.270	12,5	3.030	35	134,68	15,63	2.260
600305	4 260102 760141			2.600		115,57		1.940
600308	4 260102 760158		15	3.030	30	115,44	18,75	2.320
600307	4 260102 760165			2.600		99,06		2.000
600319	4 260102 760172		18	3.030	25	96,20	22,50	2.320
600318	4 260102 760189			2.600		82,55		2.000
600310	4 260102 760196		22	3.030	20	76,96	27,50	2.270
600309	4 260102 760202			2.600		66,04		1.960

NORIT-BSP F (Dichte: ca. 1.150 kg/m³)

Artikelnr.	EAN-Nr.	Standardbreite (mm)	Standarddicke (mm)	Standardlänge (mm)	Paletteninhalt		Gewicht	
					Stück	m ²	ca. kg/m ²	ca. kg/Pal.
600381	4 260102 760219	1.270	15	3.030	30	115,44	17,25	2.140
600380	4 260102 760226			2.600		99,06		1.850
600329	4 260102 760233		18	3.030	25	96,20	20,70	2.140
600328	4 260102 760240			2.600		82,55		1.850
600383	4 260102 760257		22	3.030	20	76,96	25,30	2.100
600382	4 260102 760264			2.600		66,04		1.810

Lieferzeiten

Die Lieferzeit für Brandschutzplatten erhalten Sie nach Rücksprache mit dem Vertriebsinnendienst.

Logistik

Es werden grundsätzlich nur volle Verpackungseinheiten ausgeliefert.

Abweichung zu unseren Standards

Das richtige Maß war noch nicht dabei? Kein Problem. Wir freuen uns über Ihre Anfragen zu anderen Dicken, Längen, Breiten, Dichten, Einfärbungen oder auch Fräsungen.

Individuelle Wünsche erfordern individuelle Abstimmung. Ein paar Fakten können wir Ihnen dennoch nennen:

Mindestmengen

G- und I-Rezeptur (ca. 1.250 bzw. ca. 1.500 kg/m ³)		F-Rezeptur (ca. 1.150 kg/m ³)
Plattendicke < 28 mm	Plattendicke ≥ 28 mm	Plattendicke ≥ 15 mm
1.200 m ²	500 m ²	1.200 m ²

Bei Bestellungen, die unter den Mindestmengen liegen und nicht mit anderen Aufträgen kombiniert werden können, fallen Rüstkosten in Höhe von 800 EUR an. Voraussetzungen für die Kombinationsmöglichkeit sind gleiche Dichten, Dicken und Breiten.

Für den 2. Schnitt fallen 185 EUR/Position an, wenn die Mindestmenge pro Position nicht erreicht und unterschiedliche Längen oder Breiten kombiniert werden. Eine Plattenfärbung für Brandschutzplatten wird ab 500 m² angeboten und unterliegt sonst den Regelungen der Mindestmenge.

Überlängen

Plattenlängen > 3.030 mm, aber maximal 3.300 mm, definieren wir als Überlänge. Bei der Produktion dieser Platten fallen Restplatten an. Sie haben die Wahl, ob Sie diese zusätzlich abnehmen möchten oder nicht. In beiden Fällen werden sie Ihnen in Rechnung gestellt. Ebenso ist auch hier die Kombinationsmöglichkeit zu beachten, d. h. gleiche Dichte, Dicke, Breite und in diesem Fall auch Stückzahl.

Ein Beispiel: Bestellung über 100 Stück in 3.300 x 1.270 x 18 mm → 100 Stück in z. B. 2.600 x 1.270 x 18 mm als Restplatte.

Lagerkosten

Sollte 14 Tage nach bestätigtem Liefer- oder Abholtermin noch kein Abruf erfolgt sein, fallen Lagerkosten an. Bei Lieferterminen, die auf Kundenwunsch vorgezogen werden, fällt die Lagermiete bereits ab dem 1. Tag nach wunschgemäßer Fertigstellung an. Die Lagermiete beträgt 1,25 EUR/m²/Tag. Eine kostenpflichtige Auslagerung (Fremdlager) wird nur in Sonderfällen und nach Absprache vorgenommen, da diese kostenintensiver ist.

Ihre Ansprechpartner

Vertriebsaußendienst

Christian Sicheneder | Tel. +49 163 2969146
Christian.Sicheneder@Lindner-Group.com

Innendienst

Tel. +49 9324 309-5000
Bestellung-Norit@Lindner-Group.com

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Unser Team berät Sie gern.

Nähere Informationen zum Unternehmen sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.Lindner-Norit.com

